

Datenblatt

BenQ MW519

WXGA Daten-/ Videoprojektor

- WXGA 1280 x 800
- 2.800 ANSI-Lumen
- 3D-fähig über HDMI
- Smart Eco



Technologie

Typ: DLP™
physikalische Auflösung: WXGA 1280 x 800
Lichtstärke: 2.800 ANSI-Lumen
max. Kontrast: 13.000:1
Farben: 1,07 Mrd.
Bildformate: Physikalisch 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Kühlsystem: Seitventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ: 190 W
Max. Lebensdauer: 4.500 Stunden im Normalmodus
6.500 Stunden im Smart Eco Modus
Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

Objektiv

Eigenschaften: Manueller Zoom
Bild diagonale: 0,76 m – 7,62 m
Lichtstärke/ Brennweite: F=2,55 – 3,06, f=21-25,6 mm
Throw ratio**: 1,41 – 1,69 (1,58 m @ 2 m)
Zoom: 1,2:1

Signale

Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangssignale: 15-102 kHz, 23-120 Hz
Eingänge:
Composite Video 1 x RCA Cinch
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
Component Video 2 x über D-Sub 15 pin
Audio 2 x Stereo Mini Jack
RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin
HDMI 1 x HDMI
USB 1x USB Typ B (Page up/down)
Serieller Anschluss: RS232- Schnittstelle 1x D-Sub 9 pin
Ausgänge: RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack
Lautsprecher: 1 x 2 Watt

Bedienung

Funktionen: 3D fähig über HDMI, Brilliant Color™, Taubstummenunterstützung, 3-D-Colormanagement, zweifach digitaler Zoom, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, 3D ready, Auto Off, Passwortschutz, OSD FAQ, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi
Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)
Fernbedienung: IR-Fernbedienung

Sicherheit Energie

Zertifizierungen: CE, TUV-GS
Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: Max. 245 Watt, Standby <0,5 Watt

Eigenschaften

Größe (B x H x T): 302.8 x 111.8x 221.8 mm
Gewicht: 2,3 kg
Betriebsgeräusch: 32 dB (A) im Normalmodus
30 dB (A) im ECO-Mode
Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung
Optionales Zubehör: Tasche, Ersatzlampe,
Garantie und Service: 36 Monate Garantie

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

