

# Datenblatt

## BenQ PU9730

Daten-/ Videoprojektor

- WUXGA 1920 x 1200
- 7.000 ANSI-Lumen
- 3D über HDMI
- 7 Wechselobjektive (optional)
- DVI-D, 5x BNC
- Mot. Fokus & Lens Shift
- HDBaseT



<b>Technologie</b>	Typ : DLP™ physikalische Auflösung : WUXGA 1280 x 800 Lichtstärke : 7.000 ANSI-Lumen max. Kontrast : 2.800:1 Farben : 1,07 Mrd. Bildformate : Physikalisch 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar) Kühlsystem : Front - ,Seitenventilation, Schnellkühlfunktion
<b>Lampe</b>	Typ : 350 W x 2 Max. Lebensdauer : 2.000 Stunden im Normalmodus 2.500 Stunden im Smart Eco Modus
<b>Objektiv</b>	Garantie : 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Eigenschaften : motorisierter Zoom, Fokus & Lens Shift Lens Shift : V + 50% H+-10% Bilddiagonale : - Lichtstärke/ Brennweite : - Throw ratio** : Wide Fix: 0.76 Ultra Wide: 0.75~0.93 Wide Zoom: 1.25~1.79 Standard: 1.73~2.27 Semi Long: 2.22~3.67 Long Zoom1: 3.58~5.38 Long Zoom2: 5.31~8.26 Zoom : Wide Fix: Fixed / Ultra Wide: 1.25:1/ Wide Zoom:1.4 :1/ Standard: 1.3 :1/ Semi Long: 1.65 :1 Long Zoom1: 1.5 :1/ Long Zoom2: 1.55 :1 Lens Shift: Wide Fix: NA/ Wide Zoom: V (0-50%) / H (+-10%)/ Standard: V (0-50%) / H (+-10%) Semi Long: V (0-50%) / H (+-10%)/ Long Zoom1: V (0-50%) / H (+-10%)/ Long Zoom2: V (0-50%) / H (+-10%)
<b>Signale</b>	Video Normen : NTSC/ PAL/SECAM Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p PC Auflösungen : VGA (640 x 480) bis WUXGA (1920 x 1200) Eingangsfrequenzen H/V : 31-102 kHz / 23-120 Hz Eingänge : DVI-D 1 x RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin HDMI 1 x Component 1 x 5x BNC Display Port 1 x LAN 1 x RJ45 HDBaseT 1 x USB Typ A 1 x Serieller Anschluss : RS232- Schnittstelle 1x D-Sub 9 pin Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Lautsprecher : -

Änderungen vorbehalten – Letzte Änderung am 14.03.12

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstraße 6, 8953 Dietikon



Because it matters

# Datenblatt

## Bedienung

Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)  
Fernbedienung : IR-Fernbedienung

## Sicherheit

Zertifizierungen : CE, TÜV-GS

## Energie

Netzspannung : 100-240 VAC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme : Max. 676 Watt , Standby <0,5 Watt

## Eigenschaften

Größe (B x H x T) : 510 x 230 x 540 mm

Gewicht : 21kg

Betriebsgeräusch : 36 dB (A) im Normalmodus

33 dB (A) im ECO-Mode

Projektionsposition : Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion

Umgebungsbedingungen : + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit

Mitgeliefertes Zubehör : Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel,  
VGA-Kabel, Garantieerklärung

Optionales Zubehör : Ersatzlampe, 3D Brille,

Garantie und Service : 36 Monate Garantie

\*\* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.



Änderungen vorbehalten – Letzte Änderung am 14.03.12

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstraße 6, 8953 Dietikon



Because it matters